



DN	φA	φB	φC	H	b	Z-d
φ50	φ155	φ120	φ95	166	20	4-φ19
φ65	φ175	φ140	φ120	201	20	4-φ19
φ80	φ185	φ150	φ130	221	24	8-φ19
φ100	φ210	φ175	φ155	265	24	8-φ19
φ125	φ250	φ210	φ185	300	25	8-φ23
φ150	φ280	φ240	φ215	360	25	8-φ23
φ200	φ330	φ290	φ265	470	26	12-φ23
φ250	φ400	φ355	φ325	568	26	12-φ26
φ300	φ445	φ400	φ375	653	26	16-φ26

10		"o"型圈	1	NBR				
9		阀盖	1	QT500-7				
8		阀体	1	QT500-7				
7		定位套	1	H59-1				
6		阀杆	1	20Cr13				
5		弹簧	1	304				
4		阀瓣	1	QT500-7+NBR				
3		"O"型圈	1	NBR				
2		平垫	1	A2-70				
1		阀体	1	QT450-10				
序号	代号	名称	数量	材料	单件重量	总计重量	备注	

技术与规范

1.设计标准: GB12235-89
 3.法兰连接尺寸: GB/T17241.6-1998
 4.试验标准: JB/T9092-1999

技术要求		
公称通径DN	mm	
公称压力PN		1.6
密封试验压力	MPa	1.76
强度试验压力		2.4
工作温度	℃	<80
适用介质	水,油	

安徽铜陵科力阀门有限公司					
装配示意图					
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计				校对	
制图				会签	
审核				标准化	
工艺				批准	
阶段标记				重量	比例
				重量	比例
					H41X-DN-16-00