



基本参数	
口径	DN50-400
压力	PN 10/PN 16
温度	-10° C~80° C
结构长度标准	DIN3202 F1
法兰标准	EN1092-2
压力试验标准	EN12266

DN	结构长度		法兰基本尺寸PN 10/16							重量 (Kg)
	L	H	D	K	G	n-φd1	b	f		
	50	230	125	165	125	99	4-φ19	19	3	
65	290	150	185	145	118	4-φ19	19	3	13.1	
80	310	175	200	160	132	8-φ19	19	3	15.7	
100	350	190	220	180	156	8-φ19	19	3	22.2	
125	400	235	250	210	184	8-φ19	19	3	43.6	
150	480	275	285	240	211	8-φ23	19	3	59.4	
200	600	350	340	295	266	8-φ23 12-φ23	20	3	101	
250	730	420	405	350 355	319	12-φ23 12-φ28	22	3	163.8	
300	850	490	460	400 410	370	12-φ23 12-φ28	24.5	4	204.3	
350	980	600	520	460 470	429	16-φ23 16-φ28	26.5	4	246	
400	1100	688	580	515 525	480	16-φ28 16-φ31	28	4	332	

材料明细表

序号	名称	材料	备注
1	阀体	GGG50	DIN1693
2	过滤网	Stainless steel	ASTM A276 304
3	阀盖	GGG50	DIN1693
4	堵头	Carbon steel	ASTM A307 Gr. A
5	螺栓	Carbon steel	ASTM A307 Gr. B

  

序号	代号	名称	数量	材料	单件重量	总计重量	备注

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计					
制图					
审核					
工艺					

安徽铜陵科力阀门有限公司

装配图

Y型过滤器

阶段标记 重量 比例

重量 比例

YGLQ-DN-10-00

